Внутрішній блок			NS-07AHEw	NS-09AHEw	NS-12AHEw	NS-18AHEw	NS-24AHEw	NS-30AHEw	NS-36AHE
Зовнішній блок			NU-07AHEw	NU-09AHEw	NU-12AHEw	NU-18AHEw	NU-24AHEw	NU-30AHEw	NU-36AHE
Вольтаж, частота, фазность		В/Ф/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охолодження	Потужність охолодження	Бте/год	7000	9000	12000	18000	24000	29000	36000
	Потужність охолодження	Вт	2065	2655	3540	5310	7080	8555	9400
	Номінальна споживана потужність	Вт	641	821	1095	1643	2205	2872	3345
	Номінальний споживаний струм	А	3.50	4.4	5.3	6.8	10.9	12.2	14.8
	Енергоефективність EER (клас)	Вт/Вт	3,22 (A)	3,23 (A)	3,23 (A)	3,23 (A)	3,21 (A)	2,98 (C)	2,81 (C)
Обігрів	Потужність обігріву	Бте/год	7500	9500	12500	18500	25000	31000	38000
	Потужність обігріву	Вт	2210	2800	3690	5460	7375	9145	9600
	Номінальна споживана потужність	Вт	610	771	1011	1504	2044	2764	2990
	Номінальний споживаний струм	А	3.1	4.2	4.8	6.7	9.9	11.8	14.3
	Енергоефективність COP (клас)	Вт/Вт	3,62 (A)	3,63 (A)	3,65 (A)	3,63 (A)	3,61 (A)	3,31 (C)	3,21 (C)
Вологовидалення		л/год	0.8	1	1.2	1.8	2.4	2.9	3.5
Максимально споживана потужність		Вт	1300	1400	1600	1980	4000	4200	4450
Максимальний споживний струм		А	8	8	9.5	8.7	20	22	22
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)		дБ	36/33/26	38/34/27	39/34/28	41/36/30	47/40/34	47/40/34	50/45/40
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	715x285x194	715xx285x195	805x285x194	958x302x213	1040x327x220	1040x327x220	1286x346x262
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	780x360x270	780x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310	1120x405x330	1385x435x325
	Вага Нетто / Брутто	кг	7,4/9,5	7,4/9,6	8,1/10,3	10,2/13,3	12,7/16,4	12,7/16,4	19,5/23
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ	54	56	57	56	60	60	64
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	681x434x285	681x434x285	773x552x287	842x555x322	845x702x363	845x702x363	885x795x366
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	795x495x345	795x495x345	815x615x325	900x615x348	965x765x395	965x755x395	1050x890x500
	Вага Нетто / Брутто	кг	22,1/24	25/27	27,6/29,9	35,8/38,4	48,8/52	53,6/56,8	60/66
	Відстань між опорами	мм	460	460	450	487	540	540	662
Компресор			Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)	Toshiba (GMCC)
Тип / Вага холодоагенту		грам	R410A/550	R410A/600	R410A/720	R410A/1240	R410A/1750	R410A/1950	R410A/2150
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина / Газ	мм (дюйм)	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")
	Максимальна довжина магістралі	м	20	20	20	20	20	25	25
	Максимальный перепад висот	м	8	8	8	8	10	10	10
Міжблочні з'єднання		мм	5 x 1,0	5 x 1,0	3 x 1,5 2 x 0,75	3 x 1,5 2 x 0,75	4 x 1,0	4 x 1,0	4 x 1,0
Джерело живлення			Внутрішній блок	Внутрішній блок	Внутрішній блок	Внутрішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок	Зовнішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)		°C	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24	від 18 до 43/ від -7 до 24